

GL-ER-PROID30-B-WG-2

PROID30M Lector de Tarjeta MIFARE con Teclado IP65 9.0 x 9.0 x 1.6cm Color Negro para Biosecurity



CARACTERISTICAS

- La serie de lectores ProID está diseñada para ofrecer diferentes opciones de tecnologías en tarjetas a los clientes, tales como 125KHz EM, 13.56MHz MIFARE, DESFire, FeliCa o Legic.
- Con una robusta protección a todo tipo de clima y un estético y moderno diseño, la serie de lectores ProID es la mejor opción para aplicaciones en interior o exterior.
- Indicadores: Luz Blanca en Standby / LED Rojo y Verde
- Dimensiones: 90x90x16mm.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[GL-ER-PROID30-W-WG-1](#)
[GL-ER-PROID10-B-WG-2](#)
[ACC-ER-KR702M](#)

ACCESORIOS

[ACC-PCMF-0S50GIN](#)
[ACC-PCMF-0S50GIY](#)
[ACC-PCMF-0S70GIN](#)
[ACC-TAG-MF001BLACK-NPN](#)
[ACC-TAG-MF001BLACK-PN](#)
[ACC-TAG-MF001GREY-NPN](#)
[ACC-TAG-MF001GREY-PN](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	GL-ER-PROID30-B-WG-2
TIPO	Teclado Táctil
TARJETAS SOPORTADAS	Tarjeta 13.56 MHz MIFARE
COMUNICACIÓN	Wiegand 26/34bits
OPCIONAL	N/A
ALIMENTACIÓN	DC7-13V <80mA
PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA / HUMEDAD	-20 a 65°C / 10 - 90%
SERIES	Green Label

<https://www.ibdglob.com/shop/product/gl-er-proid30-b-wg-2-proid30m-lector-de-tarjeta-mifare-con-teclado-ip65-9-0-x-9-0-x-1-6cm-color-negro-para-biosecurity-8218>